



BIADESIVO INTERNI

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA ULTRA FORTE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo extra forte per il montaggio e l'affissione permanente di oggetti negli ambienti interni. L'alternativa semplice a viti e chiodi. Offre una tenuta permanente e sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il montaggio di specchi, portaoggetti, segnali, ganci, scaffali, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per montare e fissare in modo semplice, rapido e pulito oggetti quali specchi, portasapone, ganci di sospensione, targhette identificative, portaoggetti in plastica e altro su superfici lisce e regolari negli ambienti interni. Perfetto per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno verniciato, ecc. Ideale per l'uso in bagni e cucine.

Non indicato per applicazioni all'esterno e su superfici irregolari.

PROPRIETÀ

- nastro biadesivo per montaggi
- extra forte
- per superfici lisce
- per ambienti interni
- resistente all'umidità
- resistente alle temperature entro i limiti stabiliti
- pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è 10°C.

Requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Per i migliori risultati, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acqueragia minerale).

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto sull'oggetto da montare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare l'adesivo. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza. L'oggetto raggiunge la piena capacità di carico dopo appena 60 minuti.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acqueragia minerale.

Punti di attenzione: Non toccare la superficie adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

SPECIFICHE TECNICHE

Carrier type:	Polyethylene foam
Base chimica:	Gomma sintetica
Resistenza alle sostanze chimiche:	Limitata
Colore:	Bianco
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Alto
Resistenza minima alla temperatura:	-10 °C
Massima resistenza alla temperatura:	75 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
180°C Adesione a buccia:	PE 6,0 N/25mm
Resistenza a trazione (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Spessore (mm):	0.9 mm
Resistenza ai raggi UV:	Buona

FORMATI

Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister Strisce: 16 pezzi in busta a portafoglio

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 48 mesi dopo la produzione. Riporre in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.