



# MALTALASTIC

## RIEMPITIVO SINTETICO PRONTO ALL'USO.



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Riempitivo sintetico bianco a base di dispersione di acrilato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per riempire in modo rapido e semplice fessure non soggette a sollecitazioni, giunti e cavità in muri, soffitti, pavimenti (parquet), scale e legno. Universale, buona aderenza su moltissime superfici.

Non indicato per fissaggio su superfici con grado di umidità costantemente elevato e/o a contatto prolungato con acqua. Non adatto per polietilene (PE), polipropilene (PP) e PTFE.

### PROPRIETÀ

- A presa rapida
- Non si ritira o si ritira pochissimo
- Abbastanza elastico
- Facilmente carteggiabile
- Liscio da utilizzare
- Verniciabile
- Possibilità di chiodi e viti
- Subito pronto all'uso
- Privo di solventi

### PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

**Requisiti delle superfici:** La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere, ruggine e grasso.

**Trattamento preliminare delle superfici:** Verniciare (isolare) i chiodi e le altre parti in metallo sulla superficie per evitare la formazione di ruggine che potrebbe causare macchie.

**Utensili:** Spatola. Pulire con acqua l'utensile subito dopo averlo usato.

### APPLICAZIONI

#### Modalità di utilizzo:

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicare il prodotto direttamente dal barattolo, e spingerlo con una spatola nella fessura. Assicura buona adesione alla base e alle pareti della parte danneggiata. Lasciare subito il prodotto con una spatola umida. Creare strati di spessore massimo di 5 mm. Se necessario, applicare diversi strati. Quando uno strato è completamente asciutto, applicare quello successivo. Quando il prodotto è asciutto, levigarlo o verniciarlo (con qualsiasi tipo di pittura murale).

**Macchie/Residui:** Eliminare subito le macchie con un panno umido. Le macchie secche possono essere asportate solo meccanicamente.

**Consigli:** Verniciare sempre per applicazioni in esterni.

**Punti di attenzione:** Assicurarsi che il prodotto rimanga asciutto dopo l'applicazione per almeno le prime 8 ore. Il prodotto è limitatamente caricabile, non sottoporlo a pesi o a sforzi eccessivi.

### SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	Bianco
Densità ca.:	1,45 g/cm <sup>3</sup>
Elasticità:	Limitata
Resistenza all'umidità:	Buona
Viscosità:	Pastosa

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 36 mesi dopo la produzione.

Conservare la confezione correttamente sigillata in un luogo asciutto a una temperatura compresa fra +5°C e +25°C.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.