



STRISCIA SIGILLANTE

STRISCIA SIGILLANTE AUTOADESIVA PER GIUNTI PULITI E RESISTENTI ALL'ACQUA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Striscia sigillante autoadesiva

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la sigillatura decorativa di fughe intorno a bagni, piatti doccia, lavabi, piani di cottura, lavelli e pavimenti.

Not suitable for bitumen, polyethylene (PE), polypropylene (PP), PTFE and aquaria.

PROPRIETÀ

- Adesione diretta
- Semplice da applicare
- Resistente all'acqua
- Decorativo
- Pulito
- Resistente ai prodotti per la casa

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Requisiti delle superfici: The surface must be dry, clean and free of dust, rust and grease.

Trattamento preliminare delle superfici: : Carteggiare la superficie con un abrasivo ed eliminare accuratamente i residui di sigillante. Trattare con un riempitivo le irregolarità della superficie, ad esempio i giunti profondi nelle piastrelle. Sgrassare accuratamente la superficie con alcool o ammoniaca (non con trementina!) e fare asciugare bene

Utensili: Forbici, coltello

APPLICAZIONI

Resa: Contents suitable for 3.35 m.

Modalità di utilizzo:

Tagliare la striscia sigillante su misura, tenendo un margine di 10-15 mm. Partire dalla fuga più lunga. Dopo aver pulito le superfici, prima di applicare la striscia sigillante, ripiegarla preparandola all'inserimento e andando così a contrastare l'effetto memoria della gomma. Successivamente, per aumentare la flessibilità del prodotto, scaldarlo con l'ausilio di un phon domestico, in questo modo la striscia sarà più malleabile e più facile da applicare. Piegare la striscia su tutta la lunghezza e togliere un pezzo del film protettivo. Posare l'inizio della striscia sulla fuga e spingere la striscia verso il basso esercitando pressione. Fare attenzione: non allungare la striscia durante l'applicazione! Alla fine della fuga, tagliare la striscia in eccesso. Controllare se la striscia aderisce bene, soprattutto alle fughe tra le piastrelle, ed applicare le strisce restanti nello stesso modo. Negli angoli lasciare che le strisce si sovrappongano. Tagliare in diagonale (45°) i pezzi sovrapposti dall'angolo e rimuovere i residui. Esercitare pressione sull'angolo. Attendere 24 ore per il fissaggio completo.

Macchie/Residui: Remove tape residue by blotting it with the adhesive side of a leftover sealant strip or by dissolving it with white spirits.

Consigli: In order to prevent any condensation, it is best to heat the substrate for a moment using a hair dryer. If the strip is somewhat stiff, it can be softened by preheating it. To do so, use a hair dryer or place the strip on the radiator for a little while. This will make it easier to press down the strip. For parts with major movement and for coarse substrates, a liquid Silicone Sealant is the most suitable.

Punti di attenzione: Please wait 24 hours before using the sanitary facilities. Before use, make sure the strip adheres well everywhere.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	Bianco
---------	--------

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 24 mesi dopo la produzione.

Conservazione limitata dopo l'apertura..