



GOMMA LIQUIDA NASTRO

ECCELLENTE PER RIPARAZIONI (DI EMERGENZA)



DESCRIZIONE PRODOTTO

Bostik Gomma Liquida® Nastro è particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce persino su superfici umide.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sigillare, proteggere e riparare praticamente tutti i materiali come legno, cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC, ecc. Adatto per applicazioni sia in interno che in esterno, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini. Rende immediatamente impermeabile all'aria e all'acqua la base delle docce, i giunti dei pavimenti, le grondaie, le tubature, i serramenti delle finestre, i giunti dei lucernai, gli oggetti a contatto con acqua e pioggia battente.

PROPRIETÀ

- Sigilla, protegge e ripara
- 100% impermeabile all'aria e all'acqua
- Permanentemente elastico: 400% di elasticità
- Aderisce su tutte le superci
- Alto potere adesivo
- Aderisce anche sulle superfici umide
- Si può utilizzare in combinazione con Bostik Gomma Liquida®
- Alta capacità di giunzione delle crepe
- Resistente alle temperature da -25°C a +70°C.

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Utilizzare a temperature superiori a +5°C.

Requisiti delle superfici: Rendere il più possibile asciutte e pulite le superfici, privandole di polvere e grasso.

Trattamento preliminare delle superfici: Surfaces must be as dry as possible, clean and free of dust and grease. Because of the versatility of materials and conditions, it is recommended to do an adhesion test in advance.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Rendere il più possibile asciutte e pulite le superfici, privandole di polvere e grasso. Applicare mediante sovrapposizione se il prodotto è utilizzato su una superficie più larga del nastro. Riparazione (di emergenza) temporanea: è sufficiente l'uso del solo nastro. Soluzione definitiva: utilizzare insieme con Bostik Gomma Liquida®. Bostik Gomma Liquida® si può applicare direttamente, non appena lo permettono le condizioni ambientali. Spessore minimo dello strato: 2 mm dopo l'asciugatura con impiego in combinazione con Bostik Gomma Liquida®.

Punti di attenzione: Per una protezione a lungo termine rivestire il nastro con Bostik Gomma Liquida®.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	Alluminio
Resistenza ai raggi UV:	Limitata
Resistenza all'acqua:	Molto buona

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 24 mesi dopo la produzione.

Il prodotto ben chiuso deve essere riposto in un posto asciutto, fresco, al riparo dal gelo e a temperature comprese tra i +5°C e i +25°C.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.