



BIADESIVO ESTERNI & INTERNI

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA ULTRA FORTE



PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è 10°C.

Requisiti delle superfici: Le superfici su cui applicare il nastro devono essere stabili, pulite, asciutte e prive di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Per i migliori risultati, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acqueragia minerale).

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto sull'oggetto da fissare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare la parte adesiva del nastro. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acqueragia minerale.

Punti di attenzione: Non toccare la superficie adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo ultra forte per il montaggio e il fissaggio definitivo di oggetti, in ambienti interni ed esterni. Nastro di montaggio resistente per uso universale. Permette un fissaggio definitivo e sicuro su quasi tutte le superfici lisce e ruvide, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno, intonaco, pietra e cemento. Ideale per il fissaggio di insegne, numeri civici, supporti, ganci, elementi di scaffalatura, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per il fissaggio di insegne, numeri civici, supporti, ganci, elementi di scaffalatura, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro su quasi tutte le superfici lisce e ruvide, in interni e in esterni. Ideale per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno, intonaco, pietra e cemento.

PROPRIETÀ

- nastro biadesivo in schiuma
- forza adesiva estremamente elevata
- uso universale
- per superfici lisce e ruvide
- per interni ed esterni
- resistente all'umidità
- resistente alle temperature
- pulito, facile, rapido

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.



BIADESIVO ESTERNI & INTERNI

NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA ULTRA FORTE

SPECIFICHE TECNICHE

Carrier type:	Polyethylene foam
Base chimica:	Gomma sintetica
Resistenza alle sostanze chimiche:	Limitata
Colore:	Bianco
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Alto
Resistenza minima alla temperatura:	-10 °C
Massima resistenza alla temperatura:	75 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
180°C Adesione a buccia:	PE 6,0 N/25mm
Resistenza a trazione (N/25 mm) ca.:	45 N/25 mm
Spessore (mm):	0.9 mm
Resistenza ai raggi UV:	Buona
Carrier type:	Tessuto in poliestere
Base chimica:	Gomma sintetica
Resistenza alle sostanze chimiche:	Limitata
Colore:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Estremamente alto
Resistenza minima alla temperatura:	-10 °C
Massima resistenza alla temperatura:	75 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
180°C Adesione a buccia:	SS 55 N/25mm
Resistenza a trazione (N/25 mm) ca.:	80 N/25 mm
Spessore (mm):	0.81 mm
Resistenza ai raggi UV:	Buona

FORMATI

Nastro: 1,5 m x 19 mm in blister

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 48 mesi dopo la produzione.

Riporre in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.