



# FAST FIX<sup>2</sup> LIQUID METAL

FAST FIX<sup>2</sup> LIQUID METAL - FORTE COME UNA BICOMPONENTE,  
RAPIDO COME UN CIANOACRILATO.



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Bostik Fast Fix<sup>2</sup> Liquid Metal è un veloce e forte adesivo di riparazione bicomponente, riempitivo a base di cianoacrilato. È adatto per diversi lavori di riparazione di oggetti in metallo, perfetto anche per l'incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Incolla e ripara in pochi secondi (ca. 60 sec., il tempo può variare a seconda dei materiali, dell'umidità e della temperatura) molti tipi di oggetti in metallo sia tradi loro che in combinazione con diversi materiali, tra cui legno, ceramica, pietra e plastica (testare preventivamente). Non indicato per PE, PP, PTFE.

## PROPRIETÀ

- Super rapido • Ultra forte • Potere riempitivo: fino a 5 mm • Consistenza: gel
- Verniciabile, carteggiabile e trapanabile • Resistente alle temperature: da -40°C a +80°C (picchi fino a +120°C) • Resistente all'acqua • Senza solventi • Applicazione precisa e pulita • Grigio metallico

## PREPARAZIONE

**Condizioni di utilizzo:** Temperatura di applicazione: tra +5°C e +25°C.

**Trattamento preliminare delle superfici:** La superficie su cui applicare l'adesivo deve essere asciutta, pulita e priva di polvere e grasso.

## APPLICAZIONI

**Rapporto di miscelazione:** 4:1

## Modalità di utilizzo:

Per assemblare il prodotto rimuovere il tappo nero dalla parte posteriore della siringa.

Inserire lo stantuffo bianco all'interno della siringa. Per aprire la siringa svitare il tappo grigio ruotandolo di 90° in senso antiorario. Tenere il tappo per richiudere la siringa ad applicazione terminata. Montare il beccuccio miscelatore sulla siringa e avvitarlo, ruotando di 90° in senso orario. Premere lo stantuffo per far fuoriuscire l'adesivo ed eliminare le prime gocce. Applicare uno strato sottile di adesivo solo su una superficie e premere saldamente per circa 30 secondi. La resistenza finale si ottiene dopo circa 24 ore. Una volta conclusa l'applicazione rimuovere il beccuccio miscelatore e richiudere la siringa con il tappo grigio, in modo da poterla utilizzare in un secondo momento.

**Tempo aperto:** 25 min

**Macchie/Residui:** Rimuovere immediatamente i residui di adesivo ancora fresco con acqua calda e sapone. Una volta solidificato l'adesivo può essere rimosso solo meccanicamente.

**Consigli:** Non lasciar trascorrere più di 25 minuti tra un'applicazione e l'altra per evitare che l'adesivo nel beccuccio si solidifichi. Trascorso questo tempo il beccuccio va sostituito. Se si finiscono i beccucci mescolare manualmente le componenti con l'aiuto di un bastoncino di legno fino ad ottenere una colorazione omogenea.

## TEMPI DI ESSICCAZIONE\*

**Forza finale dell'incollaggio dopo:** ca. 24 h

\* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Resistenza all'umidità:** Buona

**Resistenza all'acqua:** Buona

**Resistenza alle temperature:** -40°C/

+80°C (picchi fino a +120°C)

**Resistenza ai raggi UV:** Buona

**Resistenza alle sostanze chimiche:** Buona

**Verniciabilità:** Sì

**Potere riempitivo:** Molto buono

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore:** Grigio

**Consistenza:** Gel (tixotropico)

**Viscosità:** ca. Tixotropico

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

18 mesi Conservare in un luogo asciutto e fresco.

## FORMATI

10 g