



STRISCIA SIGILLANTE

STRISCIA SIGILLANTE AUTOADESIVA PER GIUNTI PULITI E RESISTENTI ALL'ACQUA.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Striscia sigillante autoadesiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la sigillatura decorativa di fughe intorno a bagni, piatti doccia, lavabi, piani di cottura, lavelli e pavimenti.

PROPRIETÀ

- Adesione diretta
- Semplice da applicare
- Resistente all'acqua
- Decorativo
- Pulito
- Resistente ai prodotti per la casa

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e +40°C.

Trattamento preliminare delle superfici: Carteggiare la superficie con un abrasivo ed eliminare accuratamente i residui di sigillante. Trattare con un riempitivo le irregolarità della superficie, ad esempio i giunti profondi nelle piastrelle. Sgrassare accuratamente la superficie con alcool o ammoniacca (non con trementina!) e fare asciugare bene

Utensili: Forbici, coltello.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Tagliare la striscia sigillante su misura, tenendo un margine di 10-15 mm. Partire dalla fuga più lunga. Dopo aver pulito le superfici, prima di applicare la striscia sigillante, ripiegarla preparandola all'inserimento e andando così a contrastare l'effetto memoria della gomma. Successivamente, per aumentare la flessibilità del prodotto, scaldarlo con l'ausilio di un phon domestico, in questo modo la striscia sarà più malleabile e più facile da applicare. Piegarla su tutta la lunghezza e togliere un pezzo del film protettivo. Posare l'inizio della striscia sulla fuga e spingere la striscia verso il basso esercitando pressione. Fare attenzione: non allungare la striscia durante l'applicazione! Alla fine della fuga, tagliare la striscia in eccesso. Controllare se la striscia aderisce bene, soprattutto alle fughe tra le piastrelle, ed applicare le strisce restanti nello stesso modo. Negli angoli lasciare che le strisce si sovrappongano. Tagliare in diagonale (45°) i pezzi sovrapposti dall'angolo e rimuovere i residui. Esercitare pressione sull'angolo. Attendere 24 ore per il fissaggio completo.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Tempo di asciugatura/polimerizzazione: ca. Attendere 24 ore prima di utilizzare il sanitario. Prima dell'utilizzo, controllare che la striscia aderisca bene.

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'acqua: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Resistente ai normali detersivi per la casa.

Verniciabilità: Non verniciabile.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Polietilene (PE) con strato sigillante in gomma butilica

Colore: Bianco

Viscosità: ca. 0 mPa.s.