



SMALTO RITOCOCCO

COMPOSTO LIQUIDO BIANCO PER RIPARARE I DANNI SU SMALTO E LACCA.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Liquido bianco per la riparazione di smalti o lacche danneggiate.

CAMPI DI APPLICAZIONE

la riparazione di danni a smalti e lacca. Per riparare i danni a lavabi, bagni, piatti doccia, frigoriferi, lavatrici, fornelli a gas, asciugabiancheria, piastrelle, stoviglie, porcellana e ceramica. Può essere applicato sul materiale senza bisogno di stendere una base.

PROPRIETÀ

- Resistente all'acqua calda (fino a + 80°C)
- Buona capacità coprente
- Lucido
- Non scolorisce
- Resistente all'usura
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente alle sostanze chimiche
- Può essere applicato sul materiale senza bisogno di stendere una base.

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C.

Trattamento preliminare delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di grassi.

Utensili: Utilizzare il pennello fornito in dotazione.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare con il pennello uno strato sottile. Lasciare asciugare ed eventualmente applicare un secondo strato dopo 35 minuti. Lasciare asciugare per 24 ore.

Macchie/Residui: Il prodotto ancora fresco può essere rimosso con acetone.

Punti di attenzione: Riapplicare dopo 24 ore e/o inumidire

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Resina sintetica in un solvente organico
Colore:	Bianco
Densità ca.:	1,18 g/cm ³
Diluire:	Diluire solo con acetone.
Tempo di asciugatura/ polimerizzazione ca.*:	24 ore
Resistenza minima alla temperatura:	-20 °C
Massima resistenza alla temperatura:	80 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
Residuo secco ca.:	46 %
Viscosità:	Liquido

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.