



NASTRO BI-ADESIVO

NASTRO BIADESIVO EXTRA FORTE PER MONTAGGI



DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro biadesivo extra forte per il montaggio e l'affissione permanente di oggetti negli ambienti interni. L'alternativa semplice a viti e chiodi. Offre una tenuta permanente e sicura su quasi tutte le superfici lisce, come ad esempio metallo, piastrelle, plastica, vetro e legno verniciato. Ideale per il montaggio di specchi, portaoggetti, segnali, ganci, scaffali, canaline passacavi, oggetti e profili decorativi e molto altro. Massima capacità di carico dopo 60 minuti. Resistente all'umidità.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per montare e fissare in modo semplice, rapido e pulito oggetti quali specchi, portasapone, ganci di sospensione, targhette identificative, portaoggetti in plastica e altro su superfici lisce e regolari negli ambienti interni. Perfetto per metallo, piastrelle, plastica, vetro, legno verniciato, ecc. Ideale per l'uso in bagni e cucine. Non indicato per Applicazione su superfici ruvide (pietra, stucchi) e rivestimenti per pareti in vinile.

PROPRIETÀ

- nastro biadesivo per montaggi
- extra forte
- per superfici lisce
- per ambienti interni
- resistente all'umidità
- resistente alle temperature entro i limiti stabiliti
- pulito, facile, rapido

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: La temperatura minima di lavoro è 10°C.

Requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere e di grassi.

Trattamento preliminare delle superfici: Per i migliori risultati, prima pulire le superfici da incollare (ad esempio con alcol o acqua di calce).

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto sull'oggetto da montare senza creare sacche d'aria. Rimuovere la pellicola protettiva senza toccare l'adesivo. Fissare l'oggetto nel punto desiderato e premere con forza. L'oggetto raggiunge la piena capacità di carico dopo appena 60 minuti.

Macchie/Residui: Rimuovere i residui di nastro con acqua di calce.

Punti di attenzione: Non toccare la superficie adesiva per non ridurre la forza adesiva del nastro.

TEMPI DI ESSICCAZIONE*

Forza finale dell'incollaggio dopo: ca. 24 ore.

* Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza alle temperature: Da -20°C a +70°C

Resistenza alle sostanze chimiche: Moderata

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Schiuma con gomma sintetica

Colore: Bianco

Specifiche speciali: Rivestimento: carta siliconata bianca

Adesivo: gomma sintetica

Supporto: schiuma di PE

Spessore senza rivestimento [µm]: 900

Resistenza alla pelatura a 90° su acciaio (N/25 mm): 40

CONDIZIONI DI TEST / ESECUZIONE

La resistenza dell'adesivo dipende dalla qualità della superficie nonché dal tipo di materiale e dalla profondità dell'oggetto: la massima forza di adesione è determinata considerando l'incollaggio di oggetti metallici piatti (profondità < 10 mm) su superfici metalliche lisce e pulite.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.